



- 超大流量範圍適用於嚴重呼吸功能不足患者，最高可達 80 LPM。
- 大型前置觸控螢幕 (10.9 × 6.1 cm) 可清楚顯示各項治療資訊，並快速調整設備設定。
- 快速消毒更換耗材後，只需簡單擦拭即可完成清潔。



符合下列國際標準

- IEC 60601-1
醫療電氣設備－基本安全及基本性能要求
- IEC 60601-1-2
電磁相容性 (EMC) 要求
- ISO 80601-2-74
呼吸道加濕設備之基本安全與基本性能要



設備規格

尺寸 (高×寬×深)	31.9 × 22.3 × 18.5 cm
重量	2.6 kg
空氣濾網	
材質	雙層覆膜聚丙烯不織布
過濾效率	99.5% (32 LPM, 0.1 微米) 99.9996% 細菌過濾率 (40 cm ²) 99.996% 病毒過濾率 (40 cm ²)
最大水量 (滿水時)	150 ± 30 mL
60 LPM 時水室壓降	<1 hPa
水室漏氣率	<0.025 LPM (60 hPa)
水室彈性 (空水室)	<0.7 mL/hPa
水室彈性 (滿水時)	<0.5 mL/hPa
加濕器最大工作壓力	40 hPa
運轉噪音	50 dB(A) 以下 (正常運作時不超過)

溫度設定

可調整溫度	成人	31°C、34°C 或 37°C
	兒童	34°C
預熱時間	約 10 分鐘可達 31°C 或 34°C	
環境溫度 23 ± 2°C)	約 30 分鐘可達 37°C	

加濕效能

- 37°C, ≥ 33 mg/L
- 34°C, ≥ 16 mg/L
- 31°C, ≥ 16 mg/L

高流量氧氣治療 (HFOT) 規格

成人治療模式

流量設定範圍	10 ~ 80 LPM
流量調解析度	10 ~ 25 LPM : 每次調整 1 LPM
	25 ~ 80 LPM : 每次調整 5 LPM
流量輸出精度	±15% 或 ±3 LPM

兒童治療模式

流量設定範圍	2 ~ 25 LPM
流量調解析度	1 LPM
流量輸出精度	±15% 或 ±3 LPM

電氣分類與供電

防電擊等級	Type BF (BF 型應用部件)
防水等級	IP22
電源線長度	2.0 m (最大長度)
型號 RHF G3-2	
輸入電壓	220-240 V AC
電源頻率	50 / 60 Hz
輸入電流	1.0 A (最大 2.0 A)